



A, L, H, X部寸法許容差	
呼び径mm	許容差mm
6.35以上 9.53以下	±1.0
12.70以上19.05以下	±1.1
22.23以上	±1.2

品番	接続管	各部寸法			
		φa	X	Y	t(min)
L-1	6.35	φ 6.40±0.05	7.5	8	0.7
L-2	8.00	φ 8.10±0.05	12	9	0.7
L-3	9.52	φ 9.62±0.05	11	8	0.7
L-4	10.00	φ 10.10±0.08	8	10	0.7
L-5	12.70	φ 12.82±0.08	14	10	0.7
L-6	15.88	φ 16.00±0.10	14	12	0.8
L-7	19.05	φ 19.20±0.11	18	15	0.8
L-8	22.23	φ 22.35±0.11	19	18	0.9
L-9	25.40	φ 25.55±0.12	22	20	0.9
L-10	28.58	φ 28.75±0.12	23	23	1.0
L-11	31.75	φ 31.95±0.15	27	24	1.0
L-12	34.93	φ 35.11±0.16	31	24	1.2
L-13	38.10	φ 38.30±0.18	36	25	1.2
L-14	41.27	φ 41.50±0.20	41	27	1.3
L-15	44.45	φ 44.70±0.20	38	30	1.3
L-16	50.80	φ 51.00±0.20	50	30	1.4
L-17	53.98	φ 54.22±0.20	53	33	1.4
L-18	63.50				
L-19	66.68				
L-20	76.20				
L-21	79.38				
L-22	101.60				
L-23	104.78				
L-24	130.18				
L-9-1	25.40	φ 25.55±0.12	21	20	0.9
L-10-1	28.58	φ 28.75±0.12	23	22	1.0

※寸法許容差は実測内径及び平均による。

名称	90° エルボ	寸法			
図番		材質	JIS H3300 C1220		
納入先	一般	備考			
①			作成年月日	第三角法	
②			2011年11月11日	尺度	/
③			承認	検図	設計
④			製図	青	
⑤			株式会社ダイトー		
⑥					