



A, L, H, X部寸法許容差	
呼び径mm	許容差mm
6.35以上 9.53以下	±1.0
12.70以上19.05以下	±1.1
22.23以上	±1.2

品番	接続管	各部寸法			
		ϕa	H	F	t(min)
C-1	12.70	12.90±0.08	4.8	3.7	1.0
C-2	15.88	16.00±0.10	5.7	4.5	1.0
C-3	19.05	19.25±0.10	6.6	5.5	1.0
C-4	22.23	22.40±0.10	6.3	5.0	1.0
C-5	25.40	25.55±0.15	7.0	5.8	1.0
C-6	28.58	28.75±0.15	7.8	6.0	1.2
C-7	31.75	32.00±0.15	8.4	6.0	1.2
C-8	34.93	35.10±0.15	8.5	6.8	1.2
C-9	38.10	38.30±0.15	9.5	7.0	1.5
C-10	41.27	41.50±0.15	10.0	8.0	1.5
C-11	50.80	51.20±0.15	12.8	10.0	2.0
C-12	53.98	54.22±0.15	10.0	8.0	1.8
C-13	66.68	66.95±0.15	14.5	12.0	2.0
C-14	79.38	79.66±0.20	22.0	18.0	2.5
C-15	104.78	105.12±0.20	25.5	18.0	2.5
C-16	130.18	130.55±0.20	32.0	18.0	2.8
C-17	44.45	44.70±0.15	10.0	7.5	1.5
C-18	63.50	63.75±0.15	14.0	10.5	2.0
C-19	76.20	76.50±0.20	22.0	18.0	2.5
C-20	101.60	101.90±0.20	23.5	19.0	2.5

※寸法許容差は実測内径及び平均による。

名称	キャップ	寸法			
図番		材質	JIS H3300 C1220		
納入先		備考			
①		作成年月日	第三角法		
②		2007年 02月 19日	尺度	/	
③		承認	検図	設計	製図 青山
④					
⑤		株式会社ダイトー			
⑥					