



A, L, H, X部寸法許容差	
呼び径mm	許容差mm
6.35以上 9.53以下	±1.0
12.70以上19.05以下	±1.1
22.23以上	±1.2

品番	接続管	各部寸法						
		ϕa	L	A	X1	X2	H	t(min)
T-1	6.35	6.55±0.05	34	8.0	9	7	5	0.6
T-2	7.94	8.10±0.05	34	9.0	8	7	7	0.6
T-3	9.52	9.62±0.08	29	5.5	9	8	7	0.6
T-4	12.70	12.90±0.08	36	9	9	8	11	0.7
T-5	15.88	16.00±0.10	39	8.5	11	9	12	0.8
T-6	19.05	19.25±0.10	53	11.5	15	12	14	0.8
T-7	22.23	22.40±0.10	62	12.0	18	15	30	0.9
T-8	25.40	25.55±0.15	69	15.5	19	16	17	0.9
T-9	28.58	28.75±0.15	81	19.5	21	19	22	1.0
T-10	31.75	32.00±0.15	84	17.0	25	20	20	1.1
T-11	34.93	35.10±0.15	85	17.5	25	18	23	1.2
T-12	38.10	38.30±0.15	99	23.5	26	23	27	1.2
T-13	41.27	41.50±0.15	105	21.0	31	22	25	1.3
T-14	44.45	44.70±0.15	107	26.5	27	27	27	1.3
T-15	50.80	51.20±0.15	120	28.0	32	30	31	1.4
T-16	53.98	54.22±0.15	125	39.5	33	30	28	1.4
② T-5-1	15.88	16.00±0.10	45	11.5	11	9	13	0.8
① T-7	22.23	22.40±0.10	60	13.0	17	17	15	0.9
③ T-1-1	6.00	6.10±0.03	30	9.0	6	6	4.5	0.5
③ T-3-1	10.00	10.10±0.03	34	10.0	7	7	8	0.6

※寸法許容差は実測内径及び平均による。

名称	ティーズ	寸法			
図番		材質	JIS H3300 C1220		
納入先		備考			
①	サイズ変更 2003.06.01	作成年月日	第三角法		
②	新規 2003.07.18	2001年09月26日	尺度	/	
③	新規 2004.10.29	承認	検図	設計	製図
④		株式会社ダイトー			
⑤					
⑥					

