



A, L, H, X部寸法許容差	
呼び径mm	許容差mm
6.35以上 9.53以下	±1.0
12.70以上19.05以下	±1.1
22.23以上	±1.2

品番	接続管	各部寸法						t(min)
		I.D.φA	I.D.φB	L	X	X1	X2	
RS-1	9.52×6.35	9.62±0.05	6.43±0.04	23	6	7	10	0.6
RS-2	9.52×8.00	9.62±0.05	8.10±0.05	24	6	8	10	0.6
RS-3	12.70×6.35	12.85±0.05	6.43±0.04	26	7	7	12	0.7
RS-4	12.70×8.00	12.85±0.05	8.10±0.05	26	8	7	11	0.7
RS-5	12.70×9.52	12.85±0.05	9.62±0.05	26	7	8	11	0.7
RS-7	15.88×8.00	16.00±0.07	8.10±0.05	29	9	7	13	0.8
RS-8	15.88×9.52	16.00±0.07	9.62±0.05	31	8	9	14	0.8
RS-9	15.88×12.70	16.00±0.07	12.85±0.05	28	7	9	12	0.8
RS-10	19.05×9.52	19.19±0.10	9.62±0.05	33	10	9	14	0.8
RS-11	19.05×12.70	19.19±0.10	12.85±0.05	31	8	10	14	0.8
RS-12	19.05×15.88	19.19±0.10	16.00±0.07	32	7	11	14	0.8
RS-13	22.23×12.70	22.36±0.10	12.85±0.05	38	10	10	18	0.9
RS-14	22.23×15.88	22.36±0.10	16.00±0.07	36	9	11	16	0.9
RS-15	22.23×19.05	22.36±0.10	19.19±0.10	37	6	13	18	0.9
RS-16	25.40×15.88	25.55±0.10	16.00±0.07	42	12	11	19	0.9
RS-17	25.40×19.05	25.55±0.10	19.19±0.10	42	8	14	20	0.9
RS-18	25.40×22.23	25.55±0.10	22.36±0.10	41	7	15	19	0.9
RS-19	28.58×15.88	28.75±0.10	16.00±0.07	44	14	11	19	1.0
RS-20	28.58×19.05	28.75±0.10	19.19±0.10	47	11	14	22	1.0
RS-21	28.58×22.23	28.75±0.10	22.36±0.10	44	8	14	22	1.0
RS-22	28.58×25.40	28.75±0.10	25.55±0.10	51	9	18	24	1.0

※寸法許容差は実測内径及び平均による。

名称	異径ソケット	寸法				
図番	—	材質	JIS H3300 C1220			
納入先	一般	備考				
①			作成年月日		第三角法	
②			2002年 07月 15日		尺度 /	
③			承認	検図	設計	製図 青山
④						
⑤			株式会社ダイトー			
⑥						