



A、L、H、X1、X2部寸法許容差	
呼び径mm	許容差mm
6.35以上 9.53以下	±1.0
12.70以上19.05以下	±1.1
22.23以上	±1.2

品番	接続管	各部寸法							
		φa	φb	A	L	H	X1	X2	t(min)
T-82	7.94 × 7.94 × 6.35	8.10±0.05	6.50±0.08	9.0	34	6	8	6	0.6
T-24	9.52 × 9.52 × 6.35	9.62±0.08	6.50±0.08	8.0	34	7	9	7	0.6
T-26	15.88 × 15.88 × 9.52	16.00±0.10	9.62±0.08	10.0	42	11	11	8	0.6
T-27	15.88 × 15.88 × 12.70	16.00±0.10	12.90±0.08	7.5	44	15	15	8	0.7
T-28	19.05 × 19.05 × 12.70	19.25±0.11	12.90±0.08	10.5	53	15	16	8	0.7
T-29	19.05 × 19.05 × 15.88	19.25±0.11	16.00±0.10	11.0	54	14	16	10	0.8
T-31	25.40 × 25.40 × 15.88	25.55±0.12	16.00±0.10	12.0	73	18	25	11	0.8
T-32	25.40 × 25.40 × 19.05	25.55±0.12	19.25±0.11	11.0	70	19	24	13	0.8

※寸法許容差は実測内径及び平均による。

名称	異径ティーズ	寸法			
図番		材質	JIS H3300 C1220		
納入先	一般	備考			
①		作成年月日	第三角法		
②		2024年6月24日	尺度	/	
③		承認	検図	設計	製図
④				青山	青山
⑤		株式会社ダイトー			
⑥					